

# 让工作更轻松!

人机工程学设计手柄

## L 系列 轻快冷媒回收机

 嵌入式压力表


 一键操作

 自清功能



双缸压缩机

冷风扇 



**双缸**

双缸设计，回收速度快

## 重量轻 · 回收快

### 一键操作

- 使用更方便

### 自清功能

- 防止不同冷媒混合在一起

### 双缸

- 更快的回收速度

### 高压保护

- 使用更安全

### 无油压缩机

- 适用于各种冷媒

型号	VRR12L(单缸)			VRR24L(双缸)		
适用冷媒	III类:R12, R134a, R401C, R500 IV类:R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V类:R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507					
电源	220-240VAC 50/60Hz					
转速	1450rpm/1750rpm					
电机	3/4 HP AC 四极 电容启动 电容运行			1 HP AC 四极 电容启动 电容运行		
电流	4 A			5A		
压缩机	无油润滑 风冷 活塞式					
高压保护	38.5bar/3850kPa(558psi)根据型号					
回收速率 (kg/min)	III类	IV类	V类	III类	IV类	V类
	气态	0.20	0.25	0.25	0.40	0.50
	液态	1.60	1.80	2.20	3.00	3.50
	推拉模式	4.60	5.60	6.30	7.50	9.50
操作温度	0°C-40°C					
外形尺寸	400×250×355 mm					
重量	13.0 kg			13.5 kg		