

# 让工作更轻松!

## VA3-R24-EX 回收机

通过欧盟 ATEX 防爆认证\*

适用于 R290, R600a 等 A3 冷媒

**NEW**



IP67连接器

抗静电外壳

无火花电机 



通过欧盟 ATEX 防爆认证\*

## 安全可靠

### 安全可靠

- 设计和测试通过欧盟 ATEX 防爆认证
- 适用于 R290, R600a 等 A3 冷媒

### IP54 防护等级

- 强电部分满足 IP54 防护等级

### 微通道冷凝器

- 快速回收
- 与传统冷凝器相比, 具有更好的冷却性能

### 无火花电机

### 抗静电外壳

型号	VA3-R24-EX		
适用冷媒	III类: R12, R134a, R401C, R500, 1234yf, R600a IV类: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509, R290 V类: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32		
电源	220-240V~50/60Hz	115V~/60Hz	
电机	1HP		
转速	3000 rpm		
电流	6.5 A	12 A	
压缩机	无油润滑 风冷 活塞式		
高压保护	38.5bar/3850kPa(558psi)		
回收速率 (kg/min)	III类	IV类	V类
	气态	0.43	0.54
	液态	3.60	4.00
推拉模式	7.50	8.50	9.50
操作温度	0 °C-40 °C		
外形尺寸	370×250×297 mm		
重量	11 kg		

\*认证号: CSANe 22ATEX1032X