

# 让工作更轻松!

## VRR24C 轻快冷媒回收机

人机工程学设计手柄

嵌入式压力表

双缸压缩机

油气分离装置

自清功能

冷风扇



## 回收速度快

### 双缸

- 更快的回收速度

### 无油压缩机

- 适用于各种冷媒

### 油气分离装置

- 可净化过滤冷媒

### 自清功能

- 防止不同冷媒混合在一起

### 高压保护

- 使用更安全

型号	VRR24C(双缸)			
适用冷媒	III类:R12, R134a, R401C, R500 IV类:R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V类:R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507			
电源	220-240VAC 50/60Hz			
转速	1450rpm/1750rpm			
电机	1 HP AC 四极 电容启动 电容运行			
电流	5A			
压缩机	无油润滑 风冷 活塞式			
高压保护	38.5bar/3850kPa(558psi)根据型号			
回收速率 (kg/min)	III类	IV类	V类	
	气态	0.35	0.45	0.45
	液态	2.50	3.00	3.00
推拉模式	6.70	7.50	8.50	
操作温度	0°C-40°C			
外形尺寸	545×245×360 mm			
重量	18.0 kg			