

让工作更轻松!

R32系列专用真空泵

适用于R32, 1234yf

R32作为环保型冷媒，将在不久的将来成为新的主流。因R32冷媒的可燃性，飞越的R32系列真空泵采用电子启动器、封闭式开关等无火花设计，避免R32冷媒触碰火花发生爆炸。嵌入式真空表设计，在为客户提供方便的同时避免撞击损坏真空表。



整体式双级缸体结构
(V-i240-R32)
高精密度、高极限真空

电子启动器，封闭式开关

高可靠性

无火花设计

- 采用电子启动器、封闭式开关

防返流电磁阀

- 断电后保护系统真空度，不回流

嵌入式真空表

- 嵌入式设计，避免撞击而损坏

整体式缸体结构

- 更高精密度
- 更高极限真空

大油窗设计

- 可视性更好，防止缺油

型号	V-i125-R32	V-i240-R32
额定电压	220V~/50Hz	220V~/50Hz
抽气速率	5.4 m ³ /h	6 m ³ /h
极限压力	2 Pa	2x10 ⁻¹ Pa
电机功率	180 W	375 W
加油量	250 ml	325 ml
外形尺寸	290x124x223mm	338x138x275mm
重量	7.2 kg	11.0 kg
进气口连接螺纹	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF