


# 让工作更轻松!

## 高可靠性N系列真空泵

适用于R407C, R404A, R507A, R134A等各种冷媒




强制油泵润滑  
确保更高可靠性



大油窗设计  
可视性更好, 防止缺油

油雾过滤器



整体式双缸体结构  
高精密度、高极限真空



## 高可靠性

### 整体式缸体结构

- 更高精密度
- 更高极限真空

### 强制润滑

- 更高可靠性

### 大油窗设计

- 可视性更好, 防止缺油

### 单级真空泵

型号	FY-1C-N	FY-1.5C-N	FY-2C-N	FY-3C-N	FY-4C-N
额定电压	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
抽气速率	3.6m <sup>3</sup> /h	5.4m <sup>3</sup> /h	7.2m <sup>3</sup> /h	10.8m <sup>3</sup> /h	14.4m <sup>3</sup> /h
极限压力	2 Pa	2 Pa	2 Pa	2 Pa	2 Pa
电机功率	150 W	180 W	250 W	370 W	550 W
加油量	250 ml	250 ml	250 ml	415 ml	660 ml
外形尺寸	290x124x224 mm	290x124x224 mm	318x124x234 mm	338x138x244 mm	395x145x257 mm
重量	6.5 kg	7.1 kg	8.1 kg	10.0 kg	14.7 kg
进气口连接螺纹	7/16"-20UNF	7/16"-20UNF	7/16"-20UNF	7/16"-20 & 5/8"-18UNF	7/16"-20 & 5/8"-18UNF

### Mini真空泵

型号	FY-1H-N	FY-1.5H-N
额定电压	220V~/50Hz	220V~/50Hz
抽气速率	3.6m <sup>3</sup> /h	5.4m <sup>3</sup> /h
极限压力	2 Pa	2 Pa
电机功率	150 W	180 W
加油量	150 ml	130 ml
外形尺寸	255x105x202 mm	255x105x202 mm
重量	4 kg	4.3 kg
进气口连接螺纹	7/16"-20UNF	7/16"-20UNF

### 双级真空泵

型号	2FY-2C-N	2FY-4C-N
额定电压	220V~/50Hz	220V~/50Hz
抽气速率	7.2m <sup>3</sup> /h	14.4m <sup>3</sup> /h
极限压力	2x10 <sup>-1</sup> Pa	2x10 <sup>-1</sup> Pa
电机功率	370 W	750 W
加油量	330 ml	500 ml
外形尺寸	337x138x224 mm	395x145x257 mm
重量	10.5 kg	16.3 kg
进气口连接螺纹	7/16"-20 & 5/8"-18UNF	7/16"-20 & 5/8"-18UNF