

让工作更轻松!

新冷媒真空泵


适用于R410A, R407C, R134A, R22等各种冷媒



防返流电磁阀

嵌入式真空表

大油窗设计
可视性更好, 防止缺油



整体式双级缸体结构
高精度、高极限真空

高可靠性

整体式缸体结构

- 更高精密度
- 更高极限真空

防返流电磁阀

- 断电后保护系统真空度, 不回流

高精度真空表

- 真空显示更精准

大油窗设计

- 可视性更好, 防止缺油

单级新冷媒真空泵

型号	V-i120SV	V-i140SV	V-i180SV
额定电压	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
抽气速率	3.6m ³ /h	7.2m ³ /h	14.4m ³ /h
极限压力	2 Pa	2 Pa	2 Pa
电机功率	180 W	250 W	550 W
加油量	250 ml	250 ml	660 ml
外形尺寸	290x124x255 mm	318x124x265 mm	395x145x318 mm
重量	6.7 kg	8.6 kg	15.4 kg
进气口连接螺纹	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF

双级新冷媒真空泵

型号	V-i240SV	V-i280SV
额定电压	220V~/50Hz	220V~/50Hz
抽气速率	7.2m ³ /h	14.4m ³ /h
极限压力	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa
电机功率	370 W	750 W
加油量	325 ml	500 ml
外形尺寸	338x138x275 mm	395x145x318 mm
重量	11 kg	17 kg
进气口连接螺纹	7/16"-20 UNF	7/16"-20 UNF